

Disolvente para el Master Lac Extra

DESCRIPCIÓN

Master Solvente es un disolvente específico para el desmoldante Master Lac Extra con una excelente propiedad de dilución.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Como diluyente especial para el producto Master Lac Extra, y otros productos que requieran ser diluidos. También se recomienda su uso para la limpieza de equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos epóxicos.

VENTAJAS

Permite una aplicación adecuada sin afectar las propiedades de protección y secado. Es un disolvente que no altera la estructura molecular de la resina o se pegue el encofrado al concreto.

RENDIMIENTO O DOSIFICACIÓN

Dependiendo de la calidad del triplay un promedio de 15 m²/ gal.

DATOS TECNICOS

Densidad: 0,80 ± 0,1 kg/Lt

PRESENTACIONES

Envases de 1 gal., 5 gal., y 55 gal.

ALMACENAMIENTO

Vida útil máximo 3 años en su envase original cerrado y sin deterioro en un lugar fresco y bajo techo.

METODOS DE APLICACIÓN

Según proporción indicada en la hoja técnica de los productos a diluir y de acuerdo a la viscosidad que se desee obtener.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.