

MASTER MASILLA BLACK

MASTER
ADITIVOS
QUIMICOS

Masilla sellante bituminosa

DESCRIPCIÓN

MASTER MASILLA BLACK, Es una Masilla bituminosa termo – plástica para sellar juntas de dilatación tanto horizontales como verticales. Cumple con las especificaciones ASTM D 1190 – ASTM D 3406

USOS

- Para las juntas de construcción entre las losas de concreto de: canales, techos, albercas.
- Para asentamiento de piso vinílico con el respectivo **MASTER IMPRIMANTE M**
- Las superficies que van a estar en contacto con el producto deberán estar, limpias y secas, libres de suciedad, polvos y elementos sueltos.
- Antes de la aplicación **MASTER MASILLA BLACK** la superficie debe imprimirse con **MASTER IMPRIMANTE M** dejando secar el imprimante (-8 horas aproximadamente)
- Para fisuras de pavimentación asfáltica.

VENTAJAS

- Superficies limpias de polvo y grasas.
- **MASTER MASILLA BLACK**, no es toxico
- Aplicar el **MASTER IMPRIMANTE M** en las juntas.
- Poner a calentar los envases en baño maría. Proceder a aplicar en las juntas para que endurezca a temperatura ambiente.
- No se escure con la temperatura, permitiendo su aplicación en cualquier clima

PRECAUCIONES PARA SU USO

- Antes de aplicar el producto de debe imprimir completamente la superficie con **MASTER IMPRIMANTE M** y deja secar.
- Humedecer las manos con solvente para manipular la junta, baño maría (vertical)
- O calentar directamente en el fuego (opcional) aplicación horizontal
- No exponer el producto a la llama abierta, es inflamable
- No usar el producto cuando este pueda entrar en contacto directo con aceites o solventes orgánicos.
- Los utensilios de aplicación pueden limpiarse con thinner, gasolina o petróleo.

PRESENTACIONES

- Galón
- Balde X 5 galones

ALMACENAMIENTO

MASTER MASILLA BLACK debe almacenarse en su envase original bajo techo protegido del calor intenso a la llama abierta