

Desmoldante para encofrados metálicos y planchas de aluminio.

## DESCRIPCIÓN

Desmoldante ecológico para encofrado, que evita la adherencia del concreto con los encofrados metálicos y de aluminio y madera.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Como desmoldante de encofrados de madera, aluminio y plástico.
- En casetones de fibra de vidrio
- En todo tipo de superficie empleada para cimbras en vivienda
- Plancha de triplay y madera.
- Como desmoldante de encofrados y moldes metálicos.

## VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Fácil de desmoldar.
- No mancha, mejorando la apariencia del concreto desencofrado.
- No afecta la adherencia de tarrajes o revestimientos.
- Economico.
- Ecologico.
- Mejora la apariencia del concreto caravista.

## RENDIMIENTO O DOSIFICACIÓN

- Rendimiento: 30 m<sup>2</sup> por galón en encofrados de madera
- Rendimiento: 90 m<sup>2</sup> por galón en encofrados de aluminio y metal

## DATOS TECNICOS

### PRESENTACIONES

Envases de 1 gal., 5 gal., y 55 gal.

## ALMACENAMIENTO

Vida útil del producto 1 año en envase original cerrado y en lugar fresco.

## METODOS DE APLICACIÓN

- Agítese antes de usar.
- La superficie del encofrado debe estar limpio.
- Viene listo para aplicar, no requiere agregar solventes ni otro tipo de producto.
- Utilizar mota, rodillo, brocha, mochila pulverizadora o pistola de aire.
- Aplicar una sola mano del Master Aluminium cada vez que se encofre.

## OBSERVACIONES

Para obtener un buen desencofrado no aplique el producto sobre los encofrados oxidados, lijar previamente y reparar con masilla.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evite el contacto con los ojos, piel. Evite respirar los vapores. No ingiera. Lávese perfectamente después de su manejo. Use guantes protectores, lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.