

Curador de película transparente para concreto caravista.

### DESCRIPCIÓN

Curador de película transparente tipo membrana, no mancha y es especial para concreto caravista. Crea una membrana, que retiene el 95% del agua del concreto por 7 días, reemplazando al curado tradicional que se realiza con agua. Es un producto líquido con una densidad suficiente para estructuras verticales e inclinadas, como placas columnas, vigas y otros. Master Caravista es un producto que cumple las normas ASTM C 309 Tipo 1 Clase A.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Elementos de concreto donde se necesita retener el 95% del agua por 7 días.
- Losas.
- Columnas.
- Vigas.
- Placas
- Elementos horizontales y verticales
- Interior y exterior
- Concreto recién colocado
- Terrazo
- Ladrillo

### VENTAJAS

- No es necesario retirar la membrana del curador para realizar el tarrajeo.
- Fácil aplicación con mochila pulverizadora y no se necesita mano de obra especializada. Se recomienda aplicarlo dos capas siendo la segunda perpendicular a la primera.
- No obstruye boquillas ni mangueras cuando se usa equipo mecánico.
- produce una retención del 95% del agua del concreto y evita que el polvo se pegue a las estructuras tratadas.
- No produce decoloración, ni mancha el concreto.
- Económico, se recomienda no exceder de 20 m<sup>2</sup>/gal. Una mano
- No es inflamable.

### RENDIMIENTO O DOSIFICACIÓN

1 Galón de Master Caravista rinde: 20m<sup>2</sup>

### DATOS TECNICOS

Densidad: 0.98 Kg/Lt.

### PRESENTACIONES

Envases de 1 gal., 5 gal., y 55 gal.

### ALMACENAMIENTO

Vida útil máximo 1 año en un lugar fresco y ventilado, en su envase original

### METODOS DE APLICACIÓN

- Agítese antes de usar
- Aplicar el curador inmediatamente haya desaparecido el agua del sangrado del concreto y se haya efectuado el acabado final.
- Aplicar con mochila pulverizadora de una manera uniforme.
- Inmediatamente después del desencofrado, se recomienda un curado inicial con agua, humedeciendo el concreto, para compensar la pérdida de agua de un día a otro. Luego proceder a realizar la aplicación del curador.

### OBSERVACIONES

- Mantenga el recipiente cerrado cuando no se esté utilizando.
- Una vez aplicado evitar el tráfico pesado, tránsito peatonal después de 24 horas.
- Lavar la mochila pulverizadora, rodillo o brocha cada vez que se termine de aplicar el producto.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evite el contacto con los ojos, piel. Evite respirar los vapores. No ingiera. Lávese perfectamente después de su manejo. Use guantes protectores, lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

**MASTER  
ADITIVOS  
QUIMICOS**

MASTER