

Sellador de piedra, lajas y pisos.

## DESCRIPCIÓN

Sellador a base de resinas, penetrante, transparente con solventes volátiles de acabado brillante que se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto piedra y laja, además de impermeabilizar y protegerlo del medio ambiente

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Concreto
- Piedra
- Laja

## VENTAJAS

- Fácil aplicación con brocha en interiores y exteriores.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Resistente al tránsito.
- Mantiene brillante el piso.
- Resistente a la humedad, durabilidad.
- Se limpian los pisos más fácilmente.
- Evita la formación de polvillo.
- Evita el descascarado y el astillamiento.

## RENDIMIENTO O DOSIFICACIÓN

Aproximadamente: 40 a 50 m<sup>2</sup> x galón x mano.

## PRESENTACIONES

Envases de 1 galón; 5 galones; 55 galones

## ALMACENAMIENTO

2 años en su envase original cerrado, almacenar bajo sombra y en ambientes ventilados, proteger del sol y la lluvia.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

- Limpiar la superficie dejándola limpia, seca y libres de polvo.
- Viene listo para usar. Aplicar 2 ó 3 manos sobre la superficie, usando brocha, rodillo o pistola, hasta lograr el acabado deseado. Dejar secar 5 horas.
- Esperar 24 horas para poder transitar sobre la superficie tratada.
- El mantenimiento es mediante un trapo húmedo.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.